


NUMER OTWORU : 50n **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) :** 171,59 **Zał. 59**
Lws (m.n.p.m.) : 169,59 **TEMAT :** PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500
Lwn (m.n.p.m.) : 169,59 **NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN**
ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie
 SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok . Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie iustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	 [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik plastyczny WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
1	0,1	bitum																	I
	0,4	Nasyp budowlany żwir brązowo szara (Nb)							0,70	0,978	40,0		175,0	195,0	45	> 15	G1	Ib	
	1,0	Nasyp budowlany piaski średnie żółta (Nb)				1	mw		0,50	0,939	33,0		81,0	98,5	70	12 - 13	G1	Ib	
			Piasek drobny zagl. z humusem		1,5		w												
2	1,2	ciemno szara (Pdzg+h)			2,0	2	m		0,40		30,0		40,0	52,5	65	9 - 10	G1-G2	IIc	
	0,3	Gлина pylasta typu "C" popielato szara (Gpyl)					w		0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 20	3 - 5	G3	IIle	