

NUMER OTWORU : 30n				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 176,60				Zał. 47											
Lws (m.n.p.m.) :				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN															
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie															
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul. Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .				Opracował : Jan Data upr. nr. 070966															
próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	I _s [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	E _o [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
1	0,1		bitum																I
	0,6		Nasyp budowlany żwir , pospółka szaro brązowa (Nb)						0,80	1,00	41,8			195,0	217,5	35	> 15	G1	Ib
	1,2		Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)			1	mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc
2	0,6		Gлина pylasta typu "C" brązowa (Gpyl)			2			0,05			17,2	25,0	30,0	40,0	< 20	5 - 7	G2	IIIb