

NUMER OTWORU : 19/1km.16+600

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI

Załącznik nr : 30


Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :

Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo
od km.13+180 do km.18+657

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań		głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor	lustro wód	głębokość	wilgotność	IL	ID	/s		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	grupa nośności	warstwa
		[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu	umowny gruntu	gruntowych sączenia wycieki	[m]	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM			wskaźnik zagęszcz nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik plastkowy	wartość orientacyjna miarodajna	podłoża - "G"	geotechniczna
v			0,1	bitum 2x(0,07m.)															
				Nasyp budowlany															
				żwiry , pospółki , piaski															
v	1		1,6	brązowo żółta			1		0,67	0,970	39,8		172,5	190,0	45	> 15	G1	Ia	
v				(Nb)															
v			0,2	Gleba ciemno szara (Gl)						0,40	0,920	29,5		25,0	32,5	35	3 - 5	G3	IVa
v	2			Gлина piaszczysta typu "C"			2												
			0,6	brązowa					0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc