

NUMER OTWORU : 37pb			RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 176.32										Zał. 52							
Lws (m.n.p.m.) : 174,52			TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																	
Lwn (m.n.p.m.) : 174,52			ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																	
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .													Opracował : Jan Data upr. nr. 070966							
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I _s		Cu	Eo	Mo	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	
[m]	[m]		typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu			[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	G		
1	1,8		Nasyp budowlany piaski średnie i drobne brązowo żółta (Nb)		▼ 1,8	1	mw		0,60	0,959	33,8			92,5	112,5	70	12 - 13	G1	Ib	
2	0,5		Piasek drobny przewarstwienia namulów ciemno szara (Pd/Nmp)			2	w		0,40		30,0			40,0	52,5	75	9 - 10	G2	IIc	
3	0,7		Piasek pylasty szaro popielata (Ppyl)				m		0,50		30,5			47,5	65,0	35	10 - 11	G2	IIId	
	0,5		Piasek gliniasty typu "C" brązowo szara (Pg)			3	w		0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe		