NUMER OTWORU : 40n **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) :** 177,58 **Zał.** 53

Lws (m.n.p.m.) : **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN**

Lwn (m.n.p.m.) : **ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie**

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok . Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum																I
		0,4	Nasyp budowlany piaski średnie , żwir brązowa (Nb)							0,80	1,00	41,8		195,0	217,5	55	14 - 15	G1	Ib
	1	2,0	Nasyp budowlany piaski średnie piaski dronbe szaro żółta (Nb)			1	mw			0,60	0,959	33,8		92,5	112,5	70	12 - 13	G1	Ib
	2					2													