


NUMER OTWORU : 21n				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,17				Zał. 42												
Lws (m.n.p.m.) : wycieki				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok				Opracował : Jan Data upr. nr. 070966																
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna	grupa	nośności	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu			[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	G	podłoża	geotechniczna
1	0,1		bitum		1,3	mw	1													I
			Nasyp budowlany pospółki , żwiry																	
	1,2		brązowo żółta						0,75	0,988	40,2			182,5	210,0	45	> 15	G1	Ib	
			(Nb)																	
	0,3		Piasek drobny zagł. żółta (Pdzg)						0,40		30,0			40,0	52,5	70	11 - 12	G2	IIc	
2			Piasek gliniasty typu "C"		2,6	w	2													
	1,0		brązowa						0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe		
			(Pg)																	
	0,4		Gлина piaszczysta typu "C" szaro brązowa (Gp)						0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	IIIc		