

NUMER OTWORU : 7pb				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 182,53				Zał. 34												
Lws (m.n.p.m.) : wycieki				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .				Opracował : Jan Data upr. nr. 070966																
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	/s	ϕ	Cu	Eo	Mo	wskaźnik	wartość	grupa	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	gruntu			[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	G	geotechniczna
		0,8	Nasyp budowlany żwir + bruk ? brązowo szara (Nb)								0,70	0,978	40,0		175,0	195,0	35	> 15	G1	Ib
	1	1,2	Piasek średni zagł. brązowo żółta (Pszg)				1	mw			0,60		33,8		92,5	112,5	56	12 - 13	G1	Ile1
	2	0,4	Piasek drobny zagł.+humus ciemno szara (Pdzg+h)				2	w			0,50		30,5		47,5	65,0	70	10 - 11	G1-G2	IId
		0,6	Piasek gliniasty typu "C" przewarstwienia piasków brązowa (Pg)				3,0				0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIle