

NUMER OTWORU : 8/2km.14+650					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI					Załącznik nr : 15											
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo od km.13+180 do km.18+657																
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :										Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)											
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																					
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	/s	$\phi$	Cu	Eo	Mo	WP	CBR	orientacyjna miarodajna	grupa nośności	podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]					wskaźnik zagęszcz nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna				
✓		0,6	Nasyp budowlany  pospółka szaro brązowa (Nb)					12 17 18		0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	50	> 15	G1		la	
✓	1	1,2	Piasek średni zagliniony  brązowa  (Pszg)			1	mw	14 12 10 10 9 11 10 12 10 11 11 10 9		0,50		33,0		81,0	98,5	56	12 - 13	G1		IIIf1	
✓	2	0,7	Piasek pylasty  szaro żółta  (Ppyl)			2		11 10 10 11 13 12		0,50		30,5		47,5	65,0	34	10 - 11	G2		IIIf	