NUMER OTWORU : 14/2km.15+700 | **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI** | **Załącznik nr : 25**

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : | **Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakałarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657**

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
>	1	1,8	Nasyp budowlany pospółki , żwiry szaro brązowa (Nb)			1	mw	5, 18, 23, 26, 27, 26, 27, 35, 26, 44, 25, 26, 27, 28		0,67	0,970	39,8		172,5	190,0	40	> 15	G1	Ia
>	2	0,7	Nasyp budowlany piaski i pospółki szaro żółta (Nb)			2		22, 14, 13, 11, 10, 10, 10, 10		0,50	0,935	38,5		137,5	152,5	54	13 - 14	G1	Ia