NUMER OTWORU : 58n **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) :** **Zał.** 61

Lws (m.n.p.m.) : wycieki

Lwn (m.n.p.m.) :

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN

ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok . Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum																I
1		1,0	Nasyp budowlany piaski średnie żółta (Nb)			1	mw			0,80	1,00	35,0		125,0	152,5	65	12 - 13	G1	Ib
		0,7	Piaski średnie zagl. żółto brązowa (Pszg)		1,5		w m			0,40		32,4		67,5	82,5	70	12 - 13	G1	IIc1
2		0,7	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)			2	mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G3	IIIc