


OTWÓR NR : IX/Pkm.15+690,10				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 169,51				Załącznik nr. 23										
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)														
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : sączenia				ADRES : Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657 .														
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne								Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)										
próby do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pała	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznic pała	warstwa geotechniczna
	[m]	[m]				[m]		[N]				[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	
v		0,6	Nasyp niebudowlany grunty namyte ciemno szara (NN)								< 0,90							Ib
v		0,4	Gлина пыlasta typu "C" popielata (Gpyl)			1,0	w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	1490,0	39,5	IIIe
v	1	0,3	Piasek średni zagliniony szaro żółta (Pszg)			1	m			0,30		31,8		55,0	67,5	1988,6	44,0	IIb1
v		0,5	Gлина piaszczysta typu "C" szaro popielata (Gp)				w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	1510,0	41,6	IIIe
v	2	0,5	Gлина piaszczysta typu "C" popielata (Gp)			2			0,05			17,2	25,0	30,0	40,0	1840,0	47,6	IIIb
v			Gлина piaszczysta typu "C" popielata (Gp)				mw											
v	3	1,6				3			0,02			17,8	28,0	32,5	45,0	1906,0	48,8	IIIa