



NUMER OTWORU : 19n				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,61				Zał. 40												
Lws (m.n.p.m.) : sączenia				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .										Opracował : Jan Data upr. nr. 070966										
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I <sub>s</sub>		Cu	Eo	Mo	wskaznik	wartość	grupa	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	gruntu			[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	nośności	geotechniczna
1	0,1		bitum			1,1	1	w												I
	0,6		Nasyp budowlany piasek średni , pospółka szaro brązowa (Nb)								0,70	0,978	34,3		110,0	130,0	50	13 - 14	G1	Ib
	0,4		Piasek drobny zagl. żółto brązowa (Pdzg)								0,50		30,5		47,5	65,0	75	11 - 12	G1	IId
	1,2		Piasek gliniasty typu "C" przewarstwienia żwirów (Pg/Ż)								0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIle
2						2														